

产品描述

中分子量聚异丁烯

基本指标	单位	指标	测试方法
外观	/	无色或微黄色粘稠液体或半固体	目测
施陶丁格指数	cm ³ /g	27.5-31.2	Q/XH-FX 128
粘均分子量 $M_v \times 10^4$	/	3.5-4.2	Q/XH-FX 128
挥发分	wt%	≤0.30	GB/T 24131.2
针入度	1/10mm	≤200	GB/T 4509
分子量分布 M_w/M_n	/	≤2.8	SH/T 1759

应用范围

中分子量聚异丁烯具有优良的气密性，耐热性和绝缘性，可广泛应用于密封胶、热熔胶等工业粘合剂，还可用作防水材料、绝缘材料及油品添加剂等。

安全性

本产品为粘稠液体或半固体，性能稳定，对人体健康无不利影响，在生态环境中不会对动植物造成危害。具体内容请见产品 SDS。

包装

胶块重量（千克/块）	包装箱	单箱重量（千克）
20.0±0.20	纸箱	20

质保期

贮存时保持通风、干燥，密闭保存，保质期 2 年。

声明

本产品规格由浙江信汇新材料股份有限公司制定，除非有书面约定，否则当规格变更时，恕不另行通知。未经浙江信汇新材料股份有限公司授权，任何企业不得分发、展示、复印或改变本文件。

版本：202401 版

发行日期：2024 年 2 月 1 日